

TR UNI.2554 DGV.K

LED-Treiber TR UNI.2554 DGV.K, Multipower (Treiber zu EDL 2554MA.2482-6L und QDL 2554MA.2482-6L bis 500 mA, 4 Stufen, bis 700 mA, 1.700 - 2.400 lm, 14 - 20 W, Multipower, geeignet für Durchgangsverdrahtung und Notlichtanlagen (AC/DC), Eingangsspannung 220-240 V, Eingangsspannung AC 198-264 V, Eingangsspannung DC 170-276 V, Ausgangsspannung 27-45 V, voreingestellt. Ausgangsstrom 350 mA, Ripplestrom  $\pm 3\%$ , Sicherungsautomat B 16A: 36, Sicherungsautomat C 16A: 60, max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m, Lebensdauer (T<sub>q</sub> 25 °C) 50.000 Stunden. Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20, Länge 191,6 mm, Breite 58 mm, Höhe 23 mm, Gewicht 0,134 kg, Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +45 °C. ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>  
Typ: TR UNI.2554 DGV.K