

TR UNI.X226 1-10.ZE

LED-Treiber zu  
EDL 2226A.318xL & QDL 5226A.318xL,  
inklusive 3 Schaltstufen  
bis 700 mA, bis 25 Watt, bis 3.100 Lumen  
Konstantstrom LED-Treiber 1-10V dimmbar.

Primärseitig Wechselspannung  
(AC 198 V – 264 V),  
Sekundärseitig Gleichspannung  
(DC 30 V - 42 V),  
voreingestellt. Ausgangsstrom: 500mA,  
Rippelstrom:  $\pm 5 \%$   
Leitungsschutzschalter B: 25 x 16A  
Leitungsschutzschalter C: 40 x 16 A  
Geeignet für Leuchten der Schutzklasse II.  
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5 m  
Lebensdauer (T<sub>q</sub> 25 °C) 50.000 Stunden.  
Schutzklasse II, Schutzart IP20,  
Länge 137,6 mm,  
Breite 44 mm,  
Höhe 30 mm,  
Gewicht: 0,108 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C,  
SELV, ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>  
Typ: TR UNI.X226 1-10.ZE