

TRD 2040A.45DAHR

LED-Treiber zu ELP41 2040A.409xL  
maximal 40 Watt, 4000 Lumen.  
Konstantstrom LED-Treiber DALI dimmbar.  
Ausgangsstrom kann über Widerstände oder  
NFC Schnittstelle eingestellt werden.  
Treiber verfügt über Switch-Control 2  
und Direct Control Funktion.  
Primärseitig Wechselspannung  
(AC 198 V – 264 V),  
Gleichspannung (DC 176 V – 280 V)  
Sekundärseitig Gleichspannung  
(DC 25 V – 54 V) maximal 950 mA  
Rippelstrom: ≤ 1 %  
Leitungsschutzschalter: 66 x B 16 A  
Geeignet für Leuchten mit  
Schutzklasse I und II.  
Schutzart IP20  
Max. Leitungslänge zu LED-Modul: 1,5 m  
Länge: 207,8 mm,  
Breite: 79 mm,  
Höhe: 30 mm.  
Constant Light Output (CLO) ready.  
DALI 2 zertifiziert.  
Echtzeit Energieverbrauchsüberwachung,  
Betriebsstundenüberwachung,  
Energiemanagement.  
Für Durchgangsverdrahtung geeignet.  
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>  
Typ: TRD 2040A.45DAHR