Ausschreibungstext



TRD 2040A.45DAHR

LED-Treiber zu ELP41 2040A.409xL maximal 40 Watt, 4000 Lumen.
Konstantstrom LED-Treiber DALI dimmbar.
Ausgangsstrom kann über Widerstände oder NFC Schnittstelle eingestellt werden.
Treiber verfügt über Switch-Control 2 und Direct Control Funktion.
Primärseitig Wechselspannung
(AC 198 V – 264 V),
Gleichspannung (DC 176 V – 280 V)
Sekundärseitig Gleichspannung
(DC 25 V –54 V) maximal 950 mA
Rippelstrom: ≤ 1 %
Leitungsschutzschalter: 66 x B 16 A

Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse I und II.

Schutzart IP20

Max. Leitungslänge zu LED-Modul: 1,5 m

Länge: 207,8 mm, Breite: 79 mm, Höhe: 30 mm.

Constant Light Output (CLO) ready.

DALI 2 zertifiziert.

Echtzeit Energieverbrauchsüberwachung,

Betriebsstundenüberwachung,

Energiemanagement.

Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: TRD 2040A.45DAHR