## **Ausschreibungstext**



## TRP 2040.51DAHR

LED-Treiber zu ELP41 2040A.808xL maximal 42 Watt, 5000 Lumen.
Konstantstrom LED-Treiber DALI dimmbar.
Ausgangsstrom kann über Widerstände oder NFC Schnittstelle eingestellt werden.
Treiber verfügt über Switch-Control 2 und Direct Control Funktion.
Primärseitig Wechselspannung
(AC 198 V − 264 V),
Gleichspannung (DC 176 V − 280 V)
Sekundärseitig Gleichspannung
(DC 25 V −54 V) 900 - 1400 mA
Rippelstrom: ≤ 1 %

Leitungsschutzschalter: 66 x B 16 A

Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse I und II.

Schutzart IP20

Max. Leitungslänge zu LED-Modul: 1,5 m

Länge: 207,8 mm, Breite: 79 mm, Höhe: 30 mm.

Constant Light Output (CLO) ready.

DALI 2 zertifiziert.

Echtzeit Energieverbrauchsüberwachung,

Betriebsstundenüberwachung,

Energiemanagement.

Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: TRP 2040.51DAHR