

TRP 2040.51DAHR

LED-Treiber zu ELP41 2040A.808xL
maximal 42 Watt, 5000 Lumen.
Konstantstrom LED-Treiber DALI dimmbar.
Ausgangsstrom kann über Widerstände oder
NFC Schnittstelle eingestellt werden.
Treiber verfügt über Switch-Control 2
und Direct Control Funktion.
Primärseitig Wechselspannung
(AC 198 V – 264 V),
Gleichspannung (DC 176 V – 280 V)
Sekundärseitig Gleichspannung
(DC 25 V – 54 V) 900 - 1400 mA
Rippelstrom: ≤ 1 %
Leitungsschutzschalter: 66 x B 16 A
Geeignet für Leuchten mit
Schutzklasse I und II.
Schutzart IP20
Max. Leitungslänge zu LED-Modul: 1,5 m
Länge: 207,8 mm,
Breite: 79 mm,
Höhe: 30 mm.
Constant Light Output (CLO) ready.
DALI 2 zertifiziert.
Echtzeit Energieverbrauchsüberwachung,
Betriebsstundenüberwachung,
Energiemanagement.
Für Durchgangsverdrahtung geeignet.
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]
Typ: TRP 2040.51DAHR