

Ausschreibungstext

TRP 2040.51DAHR

LED-Treiber zu ELP41 2040A.808xL

maximal 42 Watt, 5000 Lumen.

Konstantstrom LED-Treiber DALI dimmbar.

Ausgangsstrom kann über Widerstände oder

NFC Schnittstelle eingestellt werden.

Treiber verfügt über Switch-Control 2
und Direct Control Funktion.

Primärseitig Wechselspannung

(AC 198 V – 264 V),

Gleichspannung (DC 176 V – 280 V)

Sekundärseitig Gleichspannung

(DC 25 V – 54 V) 900 - 1400 mA

Rippelstrom: ≤ 1 %

Leitungsschutzschalter: 66 x B 16 A

Geeignet für Leuchten mit

Schutzklasse I und II.

Schutzart IP20

Max. Leitungslänge zu LED-Modul: 1,5 m

Länge: 207,8 mm,

Breite: 79 mm,

Höhe: 30 mm.

Constant Light Output (CLO) ready.

DALI 2 zertifiziert.

Echtzeit Energieverbrauchsüberwachung,

Betriebsstundenüberwachung,

Energiemanagement.

Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: TRP 2040.51DAHR