Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

URSE 220.2283DA

LED-Umrüstungssatz rund mit Magnetbefestigung, 1-flammig, 1 Treiber, weiß, IP20, D 220 mm.
DALI (DA), 5 Stufen, bis 500 mA, bis 2.200 lm, bis 14 W,
Lichtausbeute 157 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
,
Gehäuse Stahlblech,
Farbe weiß,

Schutzklasse I,

Schutzart IP20,
Durchmesser 220 mm, Höhe 45 mm,
Gewicht 0,4 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Zur Umrüstung bestehender Stahlblech Deckenleuchten (T5/T8) auf LED. Kein Retrofit - System Leuchte in Leuchte.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: URSE 220.2283DA

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de