

Ausschreibungstext

WNL14 9466PC.5084

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Schnellmontage, IP66, L 1500 mm.
schaltbar, 5000 lm, 36 W,
Lichtausbeute 138 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L70/B50 (Tq 25 °C)
35.000 Stunden.
Abdeckung Polycarbonat opal,
Gehäuse Polycarbonat,
Farbe grau,
Lichtverteilung direkt/indirekt 93% / 7%,
Abstrahlwinkel 115°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK08,
Schutzart IP66,
Länge 1500 mm, Breite 68 mm, Höhe 60 mm,
Gewicht 1,15 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Schnellmontage mit von außen zugänglicher Anschlussklemme, inkl. 3 x 1,5 mm² Durchgangverdrahtung. Bei
einem Leitungsschutzschalter mit der Charakteristik B und einem Nennstrom von 16A, können bis zu 22
Leuchten hintereinander betrieben werden.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: WNL14 9466PC.5084