
## **Datenblatt**

#### WNL14 9568.7284DA

# FRISCH-Licht®

Technische LED-Beleuchtung

## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Stall-Leuchte, IP68, L 1455 mm







Systembild















#### Leuchtendaten

#### **Elektrotechnik**

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Elektrische Ausführung DALI bis 45 W Bemessungsleistung Lichtausbeute bis 160 lm/W

#### Leuchtmittel / Lichttechnik

bis 7200 lm Bemessungslichtstrom Lichtfarbe / Farbtemperatur 840 / 4000 K Farbwiedergabeindex CRI>80

LED-Lebensdauer L<sub>90</sub>/B<sub>10</sub> (T<sub>q</sub> 25 °C) 50.000 Stunden

Photobiologische Klasse

Lichtverteilung direkt 93%, indirekt 7%

Abstrahlwinkel direkt 125°

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe ABS Inkl. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung und

inkl. Stecker und Kupplung. Schnellmontage., grau

ABS opal Abdeckung

Maße L 1455 mm; B 90 mm; H 99 mm;

Gewicht 1,80 kg

### Prüfungen / Einsatzbedingungen

Aufbau Montageart Schutzart IP68 Schutzklasse 1 Stoßfestigkeit IK10

Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -25 °C bis +50 °C

## **Ausschreibungstext**

WNL14 9568.7284DA

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Stall-Leuchte, IP68,

L 1455 mm.

DALI, bis 7200 lm, bis 45 W, Lichtausbeute bis 160 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L90/B10 (Tq 25 °C)

50.000 Stunden. Abdeckung ABS opal,

Gehäuse ABS Inkl. 5 x 1,5 mm²

Durchgangsverdrahtung und inkl. Stecker und

Kupplung. Schnellmontage.,

Farbe grau,

Lichtverteilung direkt/indirekt 93% / 7%,

Abstrahlwinkel 125°. Schutzklasse I. Stoßfestigkeit IK10, Schutzart IP68,

Länge 1455 mm, Breite 90 mm, Höhe 99 mm,

Gewicht 1,8 kg,

Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C.

Inkl. Befestigung. D-Kennzeichnung. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: WNL14 9568.7284DA

#### **Optional**

Wandbefestigung, Schutzgitter