

WNLE14 9366PC8784DAX

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte ECO, DALI, INOX, IP66, L 1465 x B 76 mm

DALI über DIP Schalter einstellbar,

Einstellung 4-stufig, 200 mA - 350 mA,

bis 60 Watt, bis 8.700 Lumen,

Werkseinstellung 350 mA,

Lichtausbeute bis 145 Lumen / Watt,

Lichtfarbe 840, 4000 Kelvin, CRI>80,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C) 70.000 Stunden.

schlagfeste Abdeckung und Gehäuse hellgrau ähnlich RAL 7047 aus Polycarbonat,

INOX-Verschlüsse, deckenseitig drei zusätzliche Ausbrechöffnungen für Netzzu- und -weiterleitung,

inkl. zwei seitlich montierter Kabelverschraubungen,

einseitig mit Verschlussstopfen zur Erhaltung der Schutzart bei Einzelmontage, Durchgangsverdrahtung 7 x 1,5 mm², variabler Befestigungssatz und Kettenaufhänger im Lieferumfang enthalten.

Zubehör: Seilabhängung oder Tragschiene bitte separat bestellen.

Lichtverteilung direkt/indirekt 89% / 11%,

Abstrahlwinkel 120°, Schutzklasse I,

Schutzart IP66, Stoßfestigkeit IK08.

Länge 1465 mm, Breite 76 mm, Höhe 81 mm,

Gewicht 1,420kg, D-Kennzeichnung,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +40 °C.

Inkl. LED-Treiber (AC/DC, Notlichttauglich) ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: WNLE14 9366PC.8784DAX