Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

WNLE14 9366PC8784DAX

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte ECO, DALI, INOX, IP66, L 1465 x B 76 mm
DALI über DIP Schalter einstellbar,
Einstellung 4-stufig, 200 mA - 350 mA,
bis 60 Watt, bis 8.700 Lumen,
Werkseinstellung 350 mA,
Lichtausbeute bis 145 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, 4000 Kelvin, CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C) 70.000 Stunden.
schlagfeste Abdeckung und Gehäuse hellgrau ähnlich RAL 7047 aus Polycarbonat,
INOX-Verschlüsse, deckenseitig drei zusätzliche Ausbrechöffnungen für Netzzu- und -weiterleitung,
inkl. zwei seitlich montierter Kabelverschraubungen,
einseitig mit Verschlussstopfen zur Erhaltung der Schutzart bei Einzelmontage, Durchgangsverdrahtung 7 x 1,5 mm² , variabler Befestigungssatz und Kettenaufhänger im Lieferumfang enthalten.
Zubehör: Seilabhängung oder Tragschiene bitte separat bestellen.
Lichtverteilung direkt/indirekt 89%/11%,
Abstrahlwinkel 120°, Schutzklasse I,
Schutzart IP66, Stoßfestigkeit IK08.
Länge 1465 mm, Breite 76 mm, Höhe 81 mm,
Gewicht 1,420kg, D-Kennzeichnung,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +40 °C.
Inkl. LED-Treiber (AC/DC, Notlichttauglich) ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: WNLE14 9366PC.8784DAX

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de