Datenblatt

WNLP13 9166PC.5784M

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, IP66, Premium, L 1272 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung





Systembild

CE | IK10 | D | IP 66 | L90 B10

Leuchtendaten	
Elektrotechnik	
Spannung	DC, AC 220 - 240 V, 0, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar, Multipower
Bemessungsleistung	24 - 43 W
Lichtausbeute	137 lm/W
Leuchtmittel / Lichttechnik	
Bemessungslichtstrom	3.300 - 5.700 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{90}/B_{10} (T_q 25 °C) 70.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 87%, indirekt 13%
Abstrahlwinkel	direkt 145°
Werkstoffe / Maße / Gewichte	
Gehäusematerial / -farbe	Schwer entflammbar, mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und weiterleitung, Inkl. zwei montierten Verschraubungen, grau
Abdeckung	Polycarbonat opal
Maße	L 1272 mm; B 95 mm; H 111 mm;
Gewicht	1,75 kg
Prüfungen / Einsatzbedingungen	
Montageart	Aufbau
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur T_a	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

WNLP13 9166PC.5784M

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, IP66, Premium, L 1272 mm.
Multipower, 3.300 - 5.700 Lumen, 24 - 43 Watt,
Lichtausbeute 137 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L90/B10 (Tq 25 °C)
70.000 Stunden.
Abdeckung Polycarbonat opal,
Gehäuse Polycarbonat Schwer entflammbar, mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und weiterleitung, Inkl. zwei montierten Verschraubungen,
Farbe grau,
Lichtverteilung direkt/indirekt 87% / 13%,
Abstrahlwinkel 145°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK10,
Schutzart IP66,
Länge 1272 mm, Breite 95 mm, Höhe 111 mm,
Gewicht 1,75 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: WNLP13 9166PC.5784M

Optional

DALI, Wannenverschlüsse aus Edelstahl, Durchgangsverdrahtung, Notlicht, Wandbefestigung

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de